



Noorder Betonpompen Centrale b.v.

Vossenkamp 4, 9351 VR Leek Telefoon 0594 553000 www.nbcleek.nl info@nbcleek.nl
IBAN: NL25 RABO 0335 1653 54 BIC: RABONL2U G-rek. NL23 RABO 0991 2386 67
K.v.K. 02317862 BTW: NL001 611 409 B01

Product infoblad ThermoGrout TG20®

Thermogrout TG20® is een zelf uithardende mortel welke gebruikt kan worden in verticale boringen om de annulaire ruimtes volledig op te vullen. Thermogrout TG20® ontwikkeld zich tot een harde formatie met een lage water doorlaatbaarheid om zo vermenging van de ondergrondse waterlagen te voorkomen. Door het gebruik van Thermogrout TG20® kunnen verzakkingen voorkomen worden.

<u>Product</u>	ThermoGrout TG20®	
<u>Technische gegevens</u>	Bindmiddel	Cem III/A 42.5
	Vulstof	Vliegas/Kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	Vertrager Stabilisator.
<u>Toepassing</u>	Vulmateriaal voor verticale boringen conform SIKB protocol 2101	
<u>Product eigenschappen</u>	Waterdoorlatendheid <math>< 10^{-9}</math> m/s Vorstbestandheid conform protocol 2101 eis 16. Warmtegeleidingscoëfficiënt 1.60 W/m.K Productcertificaat ** NL BSB (BRL 9338) besluit bodemkwaliteit.	
<u>Waarschuwing</u>	R36/37/38 irriterend voor ogen, huid en luchtwegen R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact	
<u>Veiligheidsaanbevelingen</u>	S2 buiten bereik van kinderen houden S24/25 aanraking met ogen en huid vermijden S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en medisch advies inwinnen. S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.	

* Leverantie is op overeengekomen samenstelling, geschikt voor de toepassing.

** De geleverde samenstelling wordt door ons betrokken bij (door de SBK) gecertificeerde bedrijven



Branchevereniging
Betonpomp
Bedrijven

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD

